

Zásobník na cement ZC - 125.1

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:37

Zásobník ZC - 250 je určený na krátkodobé skladovanie nedbalého cementu a popolčeka. Je stabilný, kotvený v betónových základoch. Skladá sa zo zvarenca nádoby a podstavca. K nádobe je priskrutkovaný vstupný rebrík, zábradlie a hadicový filter. Na streche zásobníka je umiestnený vstupný otvor a pretlaková klapka. V dolnej časti kužeľa je namontované čerenie cementu a guľový uzáver. Plniace potrubie uzatvára kĺbová spojka. Na zvláštnu objednávku možno zásobníky vybaviť kapacitným meraním.



Zásobník na cement ZC - 125.1

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:37

Hlavné technické údaje

- ? Maximálna hmotnosť náplne pri mernej hmotnosti $1.2 \text{ kg} \cdot \text{dm}^{-3} > 250 \text{ t}$
- ? Užitočný objem zásobníka $> 208 \text{ m}^3$
- ? Maximálna teplota skladovaného materiálu $> 60 \text{ }^\circ\text{C}$
- ? Počet prevzdušňovacích trysiek > 12
- ? Pojazdová výška $> 4\,300 \text{ mm}$
- ? Celková výška zásobníka s filtrom $> 19\,454 \text{ mm}$
- ? Veľkosť vstupného otvoru $> \text{KR } 900 \text{ mm}$
- ? Veľkosť výstupného otvoru $> \text{KR } 500 \text{ mm}$
- ? Vonkajší priemer nádoby $> \text{KR } 5\,500 \text{ mm}$
- ? Vyprazdňovací výkon $> 100 \text{ t} \cdot \text{h}^{-1}$
- ? Celková hmotnosť zásobníka $> 26\,880 \text{ kg}$
- ? Výkon pri menovitom tlaku $> 20 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$
- ? Menovitý tlak $> 0.3 - 0.6 \text{ MPa}$

Zásobník na cement ZC - 125.1

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:37

