

## Zásobník na cement ZC - 63

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:34

---

Zásobník ZC - 63 je určený na krátkodobé skladovanie nedbalého cementu a popolčeka. Je stabilný, kotvený v betónových základoch. Skladá sa zo zvarenca nádoby a podstavca. K nádobe je priskrutkovaný vstupný rebrík, zábradlie a hadicový filter. Na streche zásobníka je umiestnený vstupný otvor a pretlaková klapka. V dolnej časti kužeľa je namontované čerenie cementu a guľový uzáver. Plniace potrubie uzatvára kĺbová spojka. Na zvláštnu objednávku možno zásobníky vybaviť kapacitným meraním.



## Zásobník na cement ZC - 63

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:34

---

### Hlavné technické údaje

- ? Maximálna hmotnosť náplne pri mernej hmotnosti  $1.2 \text{ kg.dm}^{-3} > 63 \text{ t}$
- ? Užitočný objem zásobníka  $> 53 \text{ m}^3$
- ? Maximálna teplota skladovaného materiálu  $> 60 \text{ }^\circ\text{C}$
- ? Počet prevzdušňovacích trysiek  $> 6$
- ? Veľkosť filtračnej plochy filtra  $> 11 \text{ m}^2$
- ? Výška nosnej konštrukcie  $> 4\,000 \text{ mm}$
- ? Celková výška zásobníka  $> 13\,185 \text{ mm}$
- ? Veľkosť vstupného otvoru  $> \text{KR } 700 \text{ mm}$
- ? Osová vzdialenosť stĺpov nosnej konštrukcie  $> 2\,050 \times 2\,050 \text{ mm}$
- ? Vonkajší priemer zásobníka  $> \text{KR } 2\,900 \text{ mm}$
- ? Prípojka na plniacom potrubí  $> \text{kĺbová spojka PN } 10, \text{ DN } 80$
- ? Vyprazdňovací výkon  $> 50 \text{ t.h}^{-1}$
- ? Výkon pri menovitom tlaku  $> 5 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$
- ? Menovitý tlak  $> 0.6 \text{ MPa}$

# Zásobník na cement ZC - 63

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:34

---

